

# Protección Pasiva

Es mejor prevenir que combatir

Después de 3 minutos  
será aún mas difícil y peligroso  
apagar ó contener el fuego



# LUBRIFLAM®

Aceite embellecedor para madera  
virgen o barnizada

## Propiedades

Retardante de Flama superficial, con  
supresores de humos, libre de halógenos  
y de metales pesados como el plomo.  
Para cualquier tipo de madera  
Uso en interiores y exteriores

## Resistencia al fuego

De 5 a 10 minutos dependiendo de la  
madera

## Normas

ASTM E-84, NFPA 701

www.diquimtex.com    ventas@diquimtex.com.mx  
Adalberto Tejeda 29 Col. Los Olivos Tláhuac D.F.  
Teléfonos 5845-6777    5845-6778



## LUBRIFLAM®

Aceite embellecedor, retardante  
de flama para maderas finas

Es un cera secante en pasta, reaccionado con retardantes de flama de alta concentración, lo que permite generar acabados retardantes de flama ó ignífugos de una manera simple y eficiente sobre maderas como el pino, roble, cedro, maple o caoba, este producto no contiene productos tóxicos ya sean metales pesados o compuestos halogenados como el cloro y bromo, además tiene como características principales las siguientes:

- Excelente poder retardante de flama o ignífugo (dependiendo de la cantidad que se use)
- El efecto retardante de flama es muy durable a menos de que se lave con agua a presión.
- Es un producto concentrado en solución listo para usar
- Su uso puede ser en interiores y exteriores (pero se degradará el acabado lustroso con la luz solar y con la lluvia) por lo que se deberá volver a aplicar cada vez que la madera lo requiera, ya sea por que esté sucia o por que se pierda el acabado.
- Penetración del **Lubriflam®** de 1 a 2 mm, dependiendo o la porosidad y dureza de la madera.
- Se puede utilizar en puertas, mesas, postes, lambrines, etc.
- El **Lubriflam®** se podrá poner en duelas y pisos, siempre y cuando el cliente haga sus pruebas pertinentes, ya que en algunos casos y en maderas barnizadas puede ser resbaloso,
- Tiene propiedades antiestáticas.
- Tiene alto poder penetrante en la madera lo cual permitirá protegerla y nutrirla.
- Tiene un efecto Antitermita.
- Tiene un efecto en la madera que evita que se pudra o que se hinche con el agua.
- Realza los colores naturales de la madera.
- No genera sales
- El humo que es resultado del quemado no genera cianuros o gases tóxicos.
- Se puede utilizar en madera virgen o en maderas barnizadas, (a reserva de aprobación del cliente).
- Es amigable con el ambiente.
- En algunos casos puede funcionar como desmoldante.

### Forma de aplicación:

- 1) La preparación de la superficie a tratar es muy importante ya que dependerá al 100% de los resultados que se obtengan y deberán estar libre de polvo, grasas, suciedad, humedad y agua.
- 2) Se puede aplicar con brocha de pelo natural para que no quede rayada la madera o en su caso con un paño impregnado con el **Lubriflam®** dejando una capa ligera y removiendo los excedentes con un paño seco,
- 3) Se deberá dejar secar el tiempo que sea necesario.
- 4) El cliente deberá hacer sus pruebas para determinar los rendimientos y eficacia del producto.

### Ventajas del **Lubriflam®**

<b>Durabilidad</b>	Variable ya que dependerá del uso, tráfico, exteriores y de la madera a tratar.
<b>Reaplicación</b>	Cada vez que se requiera.
<b>Toxicología</b>	No es tóxico de acuerdo a los estándares vigentes.
<b>Impacto ecológico</b>	Los ingredientes del <b>Lubriflam®</b> , no son dañinos al ambiente
<b>Solubilidad</b>	No es soluble en agua.
<b>Almacenaje</b>	6 meses en almacén, estando bien cerrado, en un lugar fresco y con sombra.
<b>Presentación</b>	Este producto se comercializa en cubetas de 19 lts.
<b>Precaución</b>	Se deben utilizar zapatos antiderrapantes, lentes y guantes de hule al aplicarlo.
<b>Cuidados especiales</b>	No deberá estar en contacto con soluciones alcalinas como blanqueadores, detergentes y limpiadores ya que pueden manchar la madera.

**Nota importante:** esta información es cierta, según nuestra experiencia, pero no serán garantía de resultado ya que en los procesos existen variables que están fuera de nuestro control.



Adalberto Tejeda 29 Colonia Los Olivos  
Tlahuac D.F. C.P. 13210

Tels 5845-6777 5845-6778

[www.diquimtex.com](http://www.diquimtex.com) ventas@diquimtex.com



¿Y tu seguridad cuanto cuesta?  
¡No te quemes! Usa productos Flamout